

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА**

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО
ЗАВДАННЯ
З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ**

*(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна
інженерія)*

**Харків
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
2025**

Методичні рекомендації до розрахунково-графічного завдання з вищої математики (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. Б. Коваленко, Л. П. Вороновська, А. А. Кузнецова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2025. – 58 с.

Укладачі: Л. Б. Коваленко,
Л. П. Вороновська,
А. А. Кузнецова

Рецензент

А. В. Якунін, кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики і математичного моделювання Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Рекомендовано кафедрою вищої математики і математичного моделювання, протокол № 9 від 7 лютого 2025 р.

ЗМІСТ

Вступ	4
Постановка задачі для розрахунково-графічного завдання	5
Приклад розв'язання типового варіанта.	22
Список джерел	55
Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша . .	57

ВСТУП

Розрахунково-графічне завдання для студентів-бакалаврів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія призначено для засвоєння основних математичних понять та методів розв’язання задач під час самостійної роботи студентів, що вивчають курс «Вища математика». Представлені у роботі завдання мають фахове спрямування та наочно ілюструють практичне застосування методів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу у розв’язанні прикладних задач.

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія, що включає 5 навчальних посібників з необхідним теоретичним матеріалом, довідниками та завданнями для практичних занять та самостійної роботи студентів, дозволяє якісно підготуватися до виконання розрахунково-графічного завдання.

Розрахунково-графічне завдання необхідно оформляти на стандартних аркушах паперу формату А4 (розмір 210 x 297 мм). Писати треба лише з одного боку аркушу. Приклад оформлення титульного аркушу представлений у додатках. Після виконання роботи її необхідно зброшурувати та здати викладачеві.

Термін виконання роботи визначається викладачем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

1. Розпочато будівництво об'єкта $C(x_0, y_0)$. Об'єкт розташований в стороні від автостради. Для доставки матеріалів, техніки, працівників необхідно побудувати допоміжну трасу за наступних умов:

В пунктах $A(x_1, y_1)$ і $B(x_2, y_2)$ (на плані місцевості), які по прямій з'єднані існуючою автострадою, розташовані склад будівельних матеріалів та стоянка будівельної техніки відповідно. Об'єкт новобудови $C(x_0, y_0)$ в цій же системі треба зв'язати найкоротшою дорогою з автострадою. Знайти на автостradі точку входження такої дороги та її довжину, побудувати рисунок, якщо розташування об'єктів $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_0, y_0)$ представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Розташування об'єктів $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_0, y_0)$

Номер варіанта	$A(x_1, y_1)$	$B(x_2, y_2)$	$C(x_0, y_0)$
1	(-20; 14)	(24; 4)	(-10; -12)
2	(-12; -6)	(-2; 18)	(8; 8)
3	(8; 12)	(-8; -2)	(-3; 3)
4	(10; -12)	(-17; 6)	(9; 7)
5	(-5; -11)	(8; 21)	(-7; 3)
6	(-6; 5)	(11; 4)	(9; 12)
7	(-10; -10)	(21; 12)	(10; -14)
8	(6; -5)	(-9; 10)	(3; 13)
9	(2; -10)	(15; 18)	(14; 3)
10	(-5; 17)	(6; -12)	(4; 11)

2. На підготовчому етапі будівництва при зведенні кошторису поставлена задача затвердження норм витрат будівельних матеріалів для виготовлення будівельних сумішей. Для виробництва 1 т будівельних сумішей видів A_1 та A_2 (табл. 1.2) необхідні складові B_1 та B_2 , для виготовлення яких, в свою чергу, необхідні деякі будівельні матеріали C_1, C_2 (кількість наведена в табл. 1.3). Визначити кількість продуктивних матеріалів C_1, C_2 для виробництва однієї тони продукції A_1 та A_2 .

Таблиця 1.2 –Компоненти виробництва будівельних сумішей

Вироби	Складові		Будівельні матеріали	C_1	C_2
	a	b			
A_1	a	b	B_1	m	n
A_2	c	d	B_2	f	q

Таблиця 1.3 –Кількість компонентів для виробництва будівельних сумішей

Номер варіанта	a	b	c	d	m	n	f	q
1	3	2	1	4	1	3	2	1
2	4	4	2	6	3	3	2	7
3	2	8	4	3	4	4	7	1
4	3	5	6	2	10	4	5	11
5	4	2	3	4	9	5	2	5
6	3	7	2	9	5	1	2	2
7	15	2	10	5	1	4	5	6
8	8	6	1	19	2	5	1	3
9	9	5	4	10	4	6	1	7
10	3	18	5	2	42	3	5	6

3. Розрахувати заробітну плату, яка нараховується працівникам на кожному етапі будівництва, якщо відомі (табл. 1.4):

а) затрати робочого часу в годинах на кожному робочому місці (матриця P);

б) норми виробництва (матриця Q);

в) погодинна оплата (в у.о.) на кожному робочому місці(матриця C).

Таблиця 1.4 – Затрати робочого часу, норми вироблення та тарифи погодинної оплати

Номер варіанта	P	Q	C
1	$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 & 7 \\ 9 & 2 & 8 & 5 & 3 \\ 4 & 6 & 1 & 8 & 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 210 & 145 & 317 \\ 540 & 230 & 150 \\ 325 & 425 & 810 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 11,6 \\ 15,3 \\ 13,5 \\ 12,8 \\ 17,3 \end{pmatrix}$
2	$\begin{pmatrix} 3 & 8 & 4 & 6 & 2 \\ 1 & 7 & 5 & 8 & 3 \\ 6 & 2 & 7 & 4 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 150 & 295 & 356 \\ 427 & 750 & 245 \\ 265 & 250 & 310 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 13,7 \\ 15,3 \\ 12,9 \\ 18,3 \\ 14,5 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 6 & 4 & 5 & 9 & 2 \\ 5 & 8 & 1 & 3 & 6 \\ 6 & 2 & 5 & 1 & 7 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 760 & 240 & 380 \\ 155 & 348 & 564 \\ 295 & 493 & 250 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 16,2 \\ 18,5 \\ 14,7 \\ 15,9 \\ 14,3 \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} 5 & 7 & 2 & 3 & 8 \\ 3 & 6 & 1 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 150 & 230 & 645 \\ 284 & 165 & 454 \\ 357 & 159 & 310 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 15,8 \\ 16,2 \\ 18,1 \\ 19,2 \\ 11,6 \end{pmatrix}$

5	$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 & 7 & 4 \\ 6 & 3 & 1 & 8 & 5 \\ 5 & 7 & 9 & 3 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 654 & 255 & 317 \\ 250 & 654 & 854 \\ 340 & 645 & 480 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 13,5 \\ 16,4 \\ 17,2 \\ 15,7 \\ 16,3 \end{pmatrix}$
6	$\begin{pmatrix} 7 & 4 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 7 & 2 & 7 \\ 5 & 9 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 365 & 255 & 250 \\ 645 & 520 & 345 \\ 650 & 495 & 352 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 15,2 \\ 11,6 \\ 14,3 \\ 13,5 \\ 12,1 \end{pmatrix}$
7	$\begin{pmatrix} 9 & 3 & 2 & 7 & 5 \\ 4 & 8 & 1 & 4 & 3 \\ 6 & 2 & 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 210 & 431 & 258 \\ 395 & 542 & 670 \\ 450 & 290 & 510 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 11,2 \\ 16,8 \\ 15,6 \\ 14,2 \\ 15,9 \end{pmatrix}$
8	$\begin{pmatrix} 5 & 7 & 1 & 8 & 3 \\ 8 & 1 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 7 & 6 & 9 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 520 & 370 & 455 \\ 254 & 350 & 120 \\ 370 & 210 & 350 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 18,3 \\ 17,2 \\ 11,5 \\ 16,4 \\ 15,5 \end{pmatrix}$
9	$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 & 8 \\ 6 & 1 & 7 & 9 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 255 & 360 & 465 \\ 369 & 250 & 421 \\ 241 & 540 & 610 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 10,2 \\ 14,6 \\ 12,5 \\ 13,4 \\ 16,2 \end{pmatrix}$
10	$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 & 6 & 4 \\ 1 & 6 & 3 & 2 & 9 \\ 7 & 5 & 8 & 7 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 620 & 258 & 375 \\ 680 & 545 & 247 \\ 325 & 548 & 486 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 14,3 \\ 11,1 \\ 12,6 \\ 13,5 \\ 17,8 \end{pmatrix}$

4. Для виготовлення будівельних сумішей безпосередньо на об'єкті, необхідно заготувати металеві циліндричні баки заданого об'єму V . Якими мають бути їхні розміри, щоб на виробництво було витрачено найменше матеріалу? Визначитися з розмірами бака та кількістю витраченого матеріалу (y м²) без

урахування витрат на розкрій за умови, що необхідно виготовити баки об'єму V (табл. 1.5).

Таблиця 1.5 – Об'єм циліндричного баку V

Номер варіанта	V	№варіанта	V
1	650	6	765
2	545	7	370
3	250	8	490
4	380	9	570
5	945	10	585

5. Частина відкритих контейнерів на будівельному майданчику має форму прямокутного паралелепіпеду. Визначити, якими повинні бути ширина, довжина та висота контейнера об'єму V (табл. 1.6), для виготовлення якого буде витрачена найменша кількість матеріалу. Обчислити кількість (у m^2) витраченого матеріалу.

Таблиця 1.6 – Геометричні виміри контейнеру

Номер варіанта	V	Номер варіанта	V
1	45	6	16
2	10	7	27
3	11	8	18
4	23	9	35
5	31	10	15

6. **Монтажний кран** – один з найпростіших механізмів для підйому вантажів, виготовляється з деревини або металу (рис. 1.1). Її стійкість досягається натягом сталевого тросу. Векторна схема монтажного крана представлена на рисунку 1.2.




Рисунок 1.1 – Монтажный кран Рисунок 1.2 – Векторна схема монтажного крана




Рисунок 1.3 – Монтажный кран в заданій системі координат

Записати умову замкненості системи сил, які діють на щоглу в ненавантаженому стані, у скалярному вигляді. Систему координат обрати так, як представлено на рисунку 1.3. Знайти довжини відрізків OA та AB , якщо $|OB|$, α , β задані таблицею 1.7.

Таблиця 1.7 – Геометричні виміри монтажного крана

Номер варіанта	$ OB $	α	β
1	4	60°	20°
2	3	70°	10°
3	5	45°	15°
4	6	50°	10°
5	2	70°	15°
6	7	65°	10°
7	4	60°	15°
8	5	55°	20°
9	3	55°	15°
10	6	70°	10°

7. Гратчаста (або стропильна) ферма – металева або дерев'яна будівельна конструкція, яка складається з окремих стержнів, з'єднаних зварюванням, болтами, цвяхами, та слугує для перекриття заводських будівель. Стержні AE і EB називаються скатами, вертикальні стержні – стояками, а похилі – розкосами (рис. 1.4). Стояки та розкоси складають стропила ферми. В мету уникнення шкідливих напружень, які можливі внаслідок коливань температур, одна з опор ферми залишається вільно не закріпленою (на катках).




Рисунок 1.4 – Схема ґратчастої ферми

Відомо, що права опора ґратчастої ферми закріплена жорстко, а ліва – на катках (рис. 1.5). Визначити величину сили тиску вітру на лівий скат ферми, якщо кут нахилу скату β , а кут між вектором сили \vec{P} , що характеризує тиск вітру на лівий скат ферми, та лінією горизонту α , та модуль вектору \vec{P} задані таблицею 1.8.

Таблиця 1.8 – Геометричні виміри ґратчастої ферми

Номер варіанта	α	β	$ \vec{P} $
1	15°	40°	60
2	10°	30°	50
3	12°	35°	40
4	9°	30°	55
5	13°	45°	65
6	15°	40°	50
7	20°	30°	60
8	17°	45°	45
9	11°	50°	35
10	18°	40°	65

8. Для переміщення вантажу з точки M в точку N застосовується стала сила \vec{F} . Визначити роботу по переміщенню вантажу та кут між векторами \vec{F} та \overrightarrow{MN} , якщо координати точок M і N та вектора сили \vec{F} задані таблицею 1.9.

Таблиця 1.9 – Координати точок M і N та вектора сили \vec{F}

Номер варіанта	\vec{F}	M	N
1	(6; 15; 19)	(-6; 5; -9)	(3; 8; -1)
2	(3; 10; -5)	(7; -3; -8)	(5; -6; -4)
3	(5; -10; 12)	(4; 7; -3)	(6; -5; -2)
4	(-11; 6; -5)	(-2; -4; -3)	(-5; 8; 4)
5	(7; -1; -8)	(6; -8; 5)	(-7; -2; -1)
6	(-6; -7; 5)	(-3; 7; 5)	(2; -8; -2)
7	(8; 12; 7)	(5; -6; -2)	(-2; 7; 5)
8	(9; -5; 10)	(8; -4; 9)	(5; -6; -5)
9	(2; 11; -3)	(-7; -5; -2)	(-4; 3; 1)
10	(-5; 12; 10)	(-1; -7; 5)	(-2; 2; -3)

9. При проектуванні канал для прокладки труб необхідно враховувати кут природного укосу ґрунту.

Кут природного укосу ґрунту – найбільший гострий кут між укосом та горизонтом, при якому частки ґрунту будуть перебувати в стійкому положенні (рис. 1.5).

Відстань L від фундаменту до середини каналу, в якій прокладається труба визначається за формулою

$$L = h \cdot \operatorname{ctg} \alpha + 0,5b + 0,4, \quad (1.10)$$

де h – глибина закладання низу труби від підшви фундаменту, м; b – ширина каналу, м; α – кут природного укосу ґрунту.

Побудувати графік залежності відстані L від ширини канави b ($1 \leq b \leq 10$), якщо глибина закладання труби h та кут природного укосу α ґрунту задані таблицею 1.10.




Рисунок 1.5 – Схема розмітки каналу для прокладки труб

Таблиця 1.10 – Вихідні дані розмітки каналу для прокладки труб

Номер варіанта	h	Тип ґрунту	α
1	2,0	глина, насичена водою	20
2	1,5	глина волога	45
3	1,8	гравій круглий	30
4	2,1	чорнозем сухий	40
5	1,7	глина, насичена водою	20
6	1,4	глина волога	45
7	2,3	гравій круглий	30
8	1,9	чорнозем сухий	40
9	1,6	глина, насичена водою	20
10	2,2	глина волога	45

10. Через канаву прокладено підвісний міст. Канати підвісного моста наближено приймають форму параболи

(рис. 1.6). Скласти рівняння цієї параболи, якщо прогин канату та довжина прольоту задані таблицею 1.11.



Рисунок 1.6 – Схема підвісного моста

Таблиця 1.11 – Геометричні виміри підвісного моста

Номер варіанта	Прогин канату	Довжина прольоту	Номер варіанта	Прогин канату	Довжина прольоту
1	4	22	6	5	24
2	3	20	7	4	26
3	5	26	8	3	16
4	2	18	9	5	30
5	4	28	10	2	20

11. Необхідно обчислити кут між скатами мансардної покрівлі (рис. 1.7), якщо відомі повністю або частково координати точок (рис. 1.8) у декартовій системі координат (табл. 1.12).

Мансардний дах – похилий дах, для якого характерна конструкція, що складається з двох частин: верхньої, пологої; та нижньої – крутої. Утворене завдяки такій конструкції горищне приміщення називають мансардою.



Рисунок 1.7 – Будівля з мансардним дахом




Рисунок 1.8 – Схематичне зображення мансардної покрівлі

Таблиця 1.12 – Координати точок, що належать скатам мансардної покрівлі

№ з/П	A	B	C	D	E	F	K
1	(100; 0; 0)	(70; 0; 100)	(x_C ; 300; 100)	(100; 300; 0)	(x_E ; 30; 150)	(20; 300; 150)	(-30; 0; 100)
2	(130; 0; -50)	(100; 0; z_B)	(100; 300; 70)	(130; 300; -50)	(0; 0; 120)	(x_F ; 300; 120)	(-100; 0; 70)
3	(20; 50; 100)	(20; 0; 170)	(100; 0; z_C)	(100; 50; 100)	(20; -30; 200)	(100; y_F ; 200)	(20; -60; 170)
4	(20; 130; 20)	(40; y_B ; 50)	(140; 140; 50)	(120; 180; 20)	(60; 50; 70)	(x_F ; 100; 70)	(80; 10; 50)
5	(100; 0; 0)	(100; 200; 300)	(0; y_C ; 300)	(0; 200; 0)	(x_E ; 50; 200)	(100; 0; 150)	(30; 20; 70)
6	(100; 20; 0)	(x_B ; 20; 100)	(70; 300; 100)	(100; 300; 0)	(0; 20; 120)	(0; 300; z_F)	(-70; 20; 100)
7	(20; 150; 50)	(20; 130; 80)	(x_C ; 150; 50)	(100; 150; 80)	(20; 70; z_E)	(100; 70; 100)	(20; 10; 80)
8	(100; 20; 70)	(100; -20; z_B)	(120; 0; 70)	(120; 80; 20)	(150; 0; 20)	(150; y_F ; 20)	(100; 0; 0)
9	(100; 50; 80)	(120; 0; 0)	(100; 0; z_C)	(120; 50; 30)	(100; y_E ; -105)	(150; 40; 80)	(120; 30; 70)
10	(20; 130; 0)	(20; y_B ; 30)	(100; 90; 30)	(100; 130; 0)	(20; 50; 40)	(50; y_F ; 10)	(70; 10; 80)

12. Обчислити наближено збільшення об'єму циліндричної колони висотою H і радіусом R , на яку наклали штукатурку шаром ΔR (табл. 1.13).

Таблиця 1.13 – Геометричні виміри циліндричної колони

Номер варіанта	H , м	R , см	ΔR , см
1	3	30	0,5
2	5	35	0,6
3	4	25	0,4
4	2	20	0,3
5	6	30	0,5
6	3	25	0,4
7	4	20	0,6
8	5	30	0,5
9	6	25	0,3
10	3	20	0,6

13. Економія енергозатрат на виробництві не повинна приводити до падіння якості робіт та погіршення умов праці. Проектування систем освітлення на будівельному об'єкті зводиться до наступної задачі.

На якій відстані h від горизонтальної площини необхідно так розмістити лампочку, щоб в заданій точці A площини освітлення було найбільшим ($OA = a$) (рис. 1.9)? Обчислити висоту стовпа h (з точністю $\alpha = 0,01$) з освітлювальним приладом, якщо відстань a (у метрах) задана табл. 1.14.

Таблиця 1.14 – Відстань a від стовпа з освітлювальним приладом

Номер варіанта	a , м	Номер варіанта	a , м
1	5	6	9
2	2	7	11
3	4	8	8
4	3	9	6
5	7	10	10




Рисунок 1.9 – Розташування освітлювального приладу відносно горизонтальної поверхні

14. Канати підвісного моста (рис. 1.6) приймають форму ланцюгової лінії, а прогин канату з високою точністю співпадає із значенням $y = \frac{b(e^3 + e^{-3} - 2)}{6}$ м.

Ланцюгова лінія – крива на площині, яка задається в декартовій системі координат рівнянням

$$y = \frac{a \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right)}{2}, \quad (1.2)$$

де a – деяке додатне число.

Скласти рівняння та побудувати графік кривизни моста, якщо довжина прольоту задана таблицею 1.15.

Таблиця 1.15 – Довжина прольоту $2a$ підвісного моста

Номер варіанта	$2b$, м	Номер варіанта	$2b$, м
1	20	6	18
2	16	7	24
3	14	8	10
4	22	9	26
5	12	10	30

15. Під будівництво науково-дослідницького центру надано неперервний грошовий потік зі швидкістю $I(t) = -a_2t^2 + a_1t + a_0$ (млн грн/рік), де t – час, протягом N років з річною процентною ставкою p , (%). Визначити дисконтовану вартість цього потоку за даними таблиці 1.16.

Таблиця 1.16 – Дані для обчислення дисконтованої вартості грошового потоку

Номер варіанта	a_2	a_1	a_0	N	p
1	1	13	18	16	0,04
2	0,5	8	25	40	0,05
3	1	23	7	20	0,15
4	0,1	8	-4	25	0,12
5	0,2	25	8	15	0,08
6	0,3	30	9	10	0,2
7	0,8	7	-5	20	0,05
8	0,9	30	35	25	0,04
9	0,4	20	3	20	0,08
10	0,7	15	4	15	0,1

16. Виставковий павільйон, поперечний переріз якого має форму параболічного сегменту (рис. 1.10, 1.11). Обчислити будівельний об'єм та площу перекриття конструкції, якщо геометричні виміри павільйону задані таблицею 1.17.



Рисунок 1.10 – Виставковий павільйон

Будівельний об'єм – об'єм приміщення, який обмежений будівельною конструкцією.

Для виставкового павільйону (рис. 1.10) дорівнює площі поперечного перерізу, помноженому на висоту цього сегменту.




Рисунок 1.11 – Схематичне зображення виставкового павільйона

Таблиця 1.17 – Геометричні виміри виставкового павільйону

Номер варіанта	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>h</i>
1	5	20	6
2	6	15	5
3	8	12	7
4	5	21	4
5	4	17	3
6	7	14	5
7	8	19	9
8	6	23	7
9	5	18	6
10	4	22	5

ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ ТИПОВОГО ВАРІАНТА

1. Нехай відомі координати точок $A(1, 1)$, $B(6, 6)$ і $C(2, 5)$ (рис. 2.1). Вважаємо, що автострада це пряма, яка проходить через точки A і B . За формулою рівняння прямої, що проходить через дві точки

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}, \quad (2.1)$$




Рисунок 2.1 – Схема автостради

маємо рівняння автостради, що існує:

$$\frac{x-1}{6-1} = \frac{y-1}{6-1}.$$

Після тотожних перетворень отримаємо: $y = x$.

За умовою об'єкт, розташований в точці C в цій же системі координат, треба зв'язати найкоротшою дорогою з автострадою. А найкоротша відстань – це перпендикуляр до прямої AB . За умовою перпендикулярності маємо:

$$k_{CD} = -\frac{1}{k_{AB}} = -1.$$

Складемо рівняння прямої із заданим кутовим коефіцієнтом, що проходить через задану точку

$$y - y_0 = k(x - x_0). \quad (2.2)$$

Маємо рівняння прямої CD :

$$y - 5 = -(x - 2), \quad y = -x + 7.$$

Знайдемо точку перетину прямих AB і CD , розв'язавши систему рівнянь:

$$\begin{cases} y = -x + 7; \\ y = x; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{7}{2}; \\ y = \frac{7}{2}. \end{cases}$$

Остаточно маємо координати шуканої точки $D\left(\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Відповідь: $D\left(\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Вироби	Складові		Будівельні матеріали	C_1	C_2
A_1	a	b	B_1	m	n
A_2	c	d	B_2	f	q

2. Для визначення кількості необхідних матеріалів, виходячи з таблиці 1.2, складемо рівняння для знаходження складових B_1, B_2 . Так як будівельні матеріали C_1, C_2 входять до складу кожної суміші B_1, B_2 а C_1, C_2 , в свою чергу складаються з елементів m і f ; n і q ; відповідно, то отримаємо такі рівняння:

$$mC_1 + nC_2 = B_1;$$

$$fC_1 + qC_2 = B_2;$$

в матричному вигляді матимемо:

$$\begin{pmatrix} m & n \\ f & q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}. \quad (2.3)$$

Розмірковуючи аналогічно, складемо матричне рівняння для знаходження будівельних сумішей A_1, A_2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aB_1 + bB_2 \\ cB_1 + dB_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

З рівняння (2.3) виразимо невідомі C_1, C_2 :

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & n \\ f & q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix},$$

а з рівняння (2.4) – невідомі B_1 і B_2 :

$$\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}.$$

Отже,

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & n \\ f & q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \text{ де}$$

$$\begin{pmatrix} m & n \\ f & q \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} m & n \\ f & q \end{vmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} q & -n \\ -f & m \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Значить,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{\begin{vmatrix} m & n \\ f & q \end{vmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} q & -n \\ -f & m \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{mq - fn} \cdot \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} qd + nc & -qb - na \\ -fd - mc & fb + ma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{(mq - fn) \cdot (ad - bc)} \cdot \begin{pmatrix} (qd + nc)A_1 + (-qb - na)A_2 \\ (-fd - mc)A_1 + (fb + ma)A_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Отже,

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{(mq - fn) \cdot (ad - bc)} \cdot \begin{pmatrix} (qd + nc)A_1 + (-qb - na)A_2 \\ (-fd - mc)A_1 + (fb + ma)A_2 \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

З таблиці 1.3 необхідно підставити у формулу (2.5) значення змінних a, b, c, d, m, f, n, q відповідно номеру варіанта, а замість A_1, A_2 – одиниці. Нехай за умовою задачі маємо $a = 2, b = 3, c = 2, d = 1, m = 1, f = 1, n = 1, q = 0$, тоді:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{(-1) \cdot (2 - 6)} \begin{pmatrix} (0 + 2) + (0 - 2) \\ (-1 - 2) + (3 + 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Отже, для виробництва однієї тони продукції A_1 та A_2 потрібно будівельних матеріалів $C_1 = 0, C_2 = 1/2$.

Відповідь: $C_1 = 0, C_2 = 1/2$.

3. Для визначення величини заробітної плати, яка нараховується працівникам на кожному етапі будівництва, за даними таблиці 1.4 відомі: затрати робочого часу в годинах на кожному робочому місці (матриця P); норми вироблення (матриця Q); погодинна плата (в у.о.) на кожному робочому місці (матриця C).

За нормами вироблення та затратами робочого часу на кожному робочому місці знаходиться об'єм виробленої продукції як добуток матриць $S = Q \cdot P$; згідно з тарифікацією погодинної плати на кожному робочому місці визначається величини заробітної плати працівникам за формулою

$$X = S \cdot C = Q \cdot P \cdot C. \quad (2.6)$$

Нехай нам відомі затрати робочого часу в годинах на кожному робочому місці (матриця P); норми вироблення (матриця Q); погодинна плата на кожному робочому місці (матриця C):

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 14 & 5 & 0 \\ 5 & 32 & 0 & 1 \\ 11 & 01 & 4 & 3 \end{pmatrix}; Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 1,4 \\ 1,25 \\ 1,25 \\ 1,3 \end{pmatrix}.$$

Обчислимо добуток матриць:

$$S = Q \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 14 & 5 & 0 \\ 5 & 32 & 0 & 1 \\ 11 & 01 & 4 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2+10+0 & 1+6+0 & 4+4+0 & 5+0+0 & 0+2+0 \\ 4+20+55 & 2+12+0 & 8+8+5 & 10+0+20 & 0+4+15 \\ 6+0+11 & 3+0+0 & 12+0+1 & 15+0+4 & 0+0+3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 12 & 7 & 8 & 5 & 2 \\ 79 & 14 & 21 & 30 & 19 \\ 17 & 3 & 13 & 19 & 3 \end{pmatrix};$$

$$X = S \cdot C = \begin{pmatrix} 12 & 7 & 8 & 5 & 2 \\ 79 & 14 & 21 & 30 & 19 \\ 17 & 3 & 13 & 19 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1,5 \\ 1,4 \\ 1,25 \\ 1,25 \\ 1,3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 18 + 6,8 + 10 + 6,25 + 2,6 \\ 118,5 + 19,6 + 26,25 + 37,5 + 24,7 \\ 25,5 + 4,2 + 16,25 + 23,75 + 3,9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 43,65 \\ 226,55 \\ 73,60 \end{pmatrix}.$$

Відповідь: $X = \begin{pmatrix} 43,65 \\ 226,55 \\ 73,60 \end{pmatrix}.$

4. Для того щоб знайти оптимальні розміри бака (рис. 2.1), необхідно розв'язати задачу на екстремум. Об'єм циліндру визначаємо за формулою

$$V = \pi r^2 h, \quad (2.7)$$

а отже,
$$h = \frac{V}{\pi r^2}. \quad (2.8)$$




Рисунок 2.1 – Циліндричний бак

При будівництві необхідно витрати найменше матеріалу, а отже площа поверхні повинна бути мінімальною при вказаному об'ємі. Площа повної поверхні циліндра обчислюється за формулою

$$S_{n.n.} = 2\pi r(r + h) = 2\pi r^2 + 2\pi rh. \quad (2.9)$$

Але у вказаній постановці задачі металевий циліндр має лише одну основу (днище), тому перепишемо (2.8), враховуючи знайдений вираз для h маємо:

$$S_{n.n.} = \pi r^2 + 2\pi rh = \pi r^2 + 2\pi r \frac{V}{\pi r^2} = \pi r^2 + \frac{2V}{r}, \quad (r \neq 0).$$

Тобто площа повної поверхні є функцією радіуса основи циліндра: $S_{n.n.} = S(r)$. Знайдемо похідну функції $S_{n.n.}$.

$$S'_{n.n.} = 2\pi r - \frac{2V}{r^2}.$$

Визначимо при яких значеннях r похідна $S'_{n.n.} = 0$.

$$2\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0; \frac{\pi r^3 - V}{r^2} = 0, \quad \pi r^3 - V = 0, \quad \pi r^3 = V,$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}.$$

Необхідно визначити другу похідну: $S''_{n.n.} = 2\pi + \frac{4V}{r^3}$.

З умови $S''_{n.n.} \left(\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}} \right) > 0$, робимо висновок, що функція $S_{n.n.}$ в точці $r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ набуває свого найменшого значення.

$$h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{V}{\pi \sqrt[3]{\left(\frac{V}{\pi}\right)^2}} = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}.$$

Отже, найменших витрат матеріалу можна досягти при

$$h = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}, \quad r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}. \quad (2.10)$$

Обчислимо висоту та радіус циліндра за умови, що бажаний об'єм $V = 150$ л з точністю $\alpha = 0,01$ (вважаємо, що $\pi = 3,14$):

$$h = \sqrt[3]{\frac{150}{3,14}} \approx 3,63 \text{ (м)}; \quad r = \sqrt[3]{\frac{150}{3,14}} \approx 3,63 \text{ (м)}.$$

Відповідь: $h = r = 3,63$ (м).

5. За умовою задачі контейнер має форму прямокутного паралелепіпеду без верхньої грані (рис. 2.2). Введемо позначення: x – ширина, y – довжина, z – висота. За введеними позначеннями об'єм контейнера та площа поверхні обчислюються відповідно за формулами

$$V = xyz, \quad (2.11)$$

$$S = xy + 2xz + 2yz. \quad (2.12)$$

Нехай за умовою задачі необхідно виготовити контейнер об'ємом 6 м^3 та висотою 2 м.




Рисунок 2.2 – Контейнер у вигляді прямокутного паралелепіпеда

Після підстановки у (2.11) значення об'єму паралелепіпеду маємо: $6 = xyz$, виразимо змінну z через x і y та підставимо у (2.12):

$$z = \frac{6}{xy}; \quad S = xy + 2xz + 2yz = xy + \frac{12}{y} + \frac{12}{x}.$$

Отже, функція поверхні паралелепіпеду є функцією двох змінних, тому для знаходження мінімальних витрат матеріалу, необхідно розв'язати задачу на екстремум функції двох змінних:

- знайдемо частинні похідні першого порядку

$$\frac{\partial S}{\partial x} = y - \frac{12}{x^2}; \quad \frac{\partial S}{\partial y} = x - \frac{12}{y^2};$$

- знайдемо стаціонарні точки з умови

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial x} = 0; \\ \frac{\partial S}{\partial y} = 0; \end{cases} \begin{cases} y - \frac{12}{x^2} = 0; \\ x - \frac{12}{y^2} = 0; \end{cases} \begin{cases} y = \frac{12}{x^2}; \\ \left(\frac{12}{x^2}\right)^2 = 0; \end{cases}$$

$$12x - x^4 = 0; \quad x(12 - x^3) = 0; \quad \begin{cases} x_1 = 0; \\ y_1 = 0; \end{cases} \begin{cases} x_2 = \sqrt[3]{12} \\ y_2 = \sqrt[3]{12} \end{cases}$$

За умовою задачі $x > 0$, $y > 0$, тому нас задовольняють значення $x = \sqrt[3]{12}$, $y = \sqrt[3]{12}$.

Перевіримо, чи набуває функція $S(x, y)$ в точці $(\sqrt[3]{12}; \sqrt[3]{12})$ мінімуму. Для цього знайдемо частинні похідні другого порядку:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} = \left(y - \frac{12}{x^2}\right)'_x = \frac{24}{x^3} \cdot \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} \Big|_{(\sqrt[3]{12}; \sqrt[3]{12})} = \frac{24}{12} = 2;$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial y^2} = \left(x - \frac{12}{y^2}\right)'_y = \frac{24}{y^3} \cdot \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} \Big|_{(\sqrt[3]{12}; \sqrt[3]{12})} = \frac{24}{12} = 2;$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x \partial y} = \left(y - \frac{12}{x^2}\right)'_y = 1; \frac{\partial^2 S}{\partial x \partial y} \Big|_{(\sqrt[3]{12}; \sqrt[3]{12})} = 1.$$

Обчислимо квадратичну форму в точці $(\sqrt[3]{12}; \sqrt[3]{12})$:

$$\Delta = 2 \cdot 2 - 1^2 = 3 > 0.$$

З умови $\Delta > 0$, $\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} < 0$ робимо висновок, що у знайдений точці функція S набуває мінімуму.

$$\text{Знайдемо висоту контейнера } z = \frac{6}{xy} = \frac{6}{\sqrt[3]{12} \cdot \sqrt[3]{12}} = \frac{1}{2} \sqrt[3]{12}.$$

Відповідь: $x = \sqrt[3]{12} \approx 2,289$; $y = \sqrt[3]{12} \approx 2,289$;
 $z = \frac{1}{2} \sqrt[3]{12} \approx 1,145$.

6. На рисунках 1.2, 1.3 відрізок AB – щогла крана, а OA – трос. За умовою задачі напишемо вектори

$$\overrightarrow{AB} = \vec{r}, \quad \overrightarrow{OA} = \vec{r}_1, \quad \overrightarrow{CA} = \vec{r}_2, \quad \overrightarrow{OB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{BC} = \vec{b}.$$

Гострий кут, що утворений відрізком OA з віссю абсцис позначимо як α , а гострий кут, утворений відрізком AB з віссю ординат як β .

За третім законом Ньютона сили взаємодії двох матеріальних точок рівні за величиною та мають протилежні напрями, та діють вздовж прямої, що з'єднує ці точки. За цим законом в будь-якій механічній системі за умови відсутності сторонніх сил, геометрична сума всіх внутрішніх сил дорівнює нулю.

Векторна схема підйомного крану є об'єднанням двох схем із контурами $OBAO$ та $BCAB$. Тому умова замкненості для повної системи можна зависати у вигляді суми умов замкненості для кожної з частин окремо. У векторній формі ці умови набувають такого вигляду:

$$(\vec{a} - \vec{r} - \vec{r}_1) + (\vec{b} + \vec{r}_2 + \vec{r}) = 0. \quad (2.13)$$

За правилом додавання векторів прямує, що

$$\vec{b} + \vec{r}_2 + \vec{r} = 0.$$

Звідси умова замкненості системи набуває вигляду

$$\vec{a} - \vec{r} - \vec{r}_1 = 0. \quad (2.14)$$

Знайдемо проєкцію умови (2.14) на вісь абсцис:

$$\begin{aligned} \text{пр}_{Ox} \vec{a} &= |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|; \\ \text{пр}_{Ox} \vec{r} &= -|\vec{r}| \cos(90 - \beta) = -|\vec{r}| \sin \beta; \\ \text{пр}_{Ox} \vec{r}_1 &= |\vec{r}_1| \cos \alpha. \end{aligned}$$

Отже, проєкція умови замкненості підйомного крану на вісь абсцис набуває такого вигляду:

$$|\vec{a}| + |\vec{r}| \sin \beta - |\vec{r}_1| \cos \alpha = 0. \quad (2.15)$$

Аналогічно знайдемо проєкцію умови (2.14) на вісь ординат:

$$\text{пр}_{Oy} \vec{a} = |\vec{a}| \cos 90 = 0;$$

$$\text{пр}_{Oy}\vec{r} = -|\vec{r}|\cos\beta;$$

$$\text{пр}_{Ox}\vec{r}_1 = |\vec{r}_1|\cos(90 - \alpha) = |\vec{r}_1|\sin\alpha.$$

Звідси проєкція умови замкненості на вісь ординат набуває такого вигляду:

$$|\vec{r}_1|\sin\alpha - |\vec{r}|\cos\beta = 0. \quad (2.16)$$

Обчислимо довжини відрізків OA, AB за умови, що $|\overline{OB}| = 6$, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 15^\circ$. Для цього з умов (2.15), (2.16) складемо систему рівнянь:

$$\begin{cases} |\vec{r}|\sin 15^\circ - |\vec{r}_1|\cos 40^\circ = -6; \\ |\vec{r}_1|\sin 40^\circ - |\vec{r}|\cos 15^\circ = 0. \end{cases}$$

Розв'яжемо отриману систему, попередньо наближено обчисливши на калькуляторі значення тригонометричних функцій з точністю до 0,001.

$$\begin{cases} 0,259|\vec{r}| - 0,766|\vec{r}_1| = -6; \\ 0,966|\vec{r}| - 0,643|\vec{r}_1| = 0. \end{cases}$$

Розв'язок системи знайдемо, наприклад, за правилами Крамера:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0,259 & -0,766 \\ 0,966 & -0,643 \end{vmatrix} \approx -0,167 + 0,740 = 0,573;$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -6 & -0,766 \\ 0 & -0,643 \end{vmatrix} = 3,858;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0,259 & -6 \\ 0,966 & 0 \end{vmatrix} = 5,796.$$

Звідси маємо:

$$AB = |\vec{r}| = \frac{3,858}{0,573} \approx 6,733 \text{ м}; OA = |\vec{r}_1| = \frac{5,796}{0,573} \approx 10,115 \text{ м}.$$

Відповідь: $AB \approx 6,733 \text{ м}; OA \approx 10,115 \text{ м}.$

7. Згідно з рисунком 1.4, введемо позначення \vec{P} – вектор сили тиску вітру на лівий скат ферми, \vec{N} – вектор сили, направлений вздовж нормалі до покрівлі, \vec{S} – вектор сили, направлений паралельно покрівлі, α – кут між вектором \vec{P} та лінією горизонту, точки A і B – опори ферми, β – кут нахилу скату, тобто кут між відрізками AE і EB .

За правилами додавання векторів вектор \vec{P} може бути представлений у вигляді суми

$$\vec{P} = \vec{N} + \vec{S}.$$

На ферму буде діяти лише сила \vec{N} , тому що під дією сили \vec{S} вітер буде ковзати по покрівлі.

Розглянемо прямокутний трикутник ABC ($\angle CAB = 90^\circ$) (рис. 1.4). Точка E – середина відрізка BC , $\angle EAB = \beta$. M – довільна точка, що належить відрізку AB , точка N – основа перпендикуляра, проведеного з точки M на пряму AC , точка K належить стороні AC , при цьому $\angle KMN = \alpha$. Нехай довжина перпендикуляра KL дорівнює 30 (кН), а кути α та β набувають значень: $\alpha = 20^\circ$, $\beta = 25^\circ$.

Розглянемо прямокутні трикутники ACM ($\angle AMC = 90^\circ$), KCL ($\angle CLK = 90^\circ$) і KNM ($\angle KNM = 90^\circ$).

З трикутника ACM маємо $\angle CAM = 90^\circ - \beta$, звідси $\angle ACM = \beta$.

З трикутника KCL маємо $\angle CKL = 90^\circ - \beta$.

З трикутника KNM маємо $\angle NKM = 90^\circ - \alpha$.

З умови $\angle CKL + \angle NKM + \angle LKM = 180^\circ$ прямує, що

$$\angle LKM = 180^\circ - (\angle CKL + \angle NKM) =$$

$$= 180^\circ - (90^\circ - \beta + 90^\circ - \alpha) = \alpha + \beta = 20^\circ + 25^\circ = 45^\circ.$$

Обчислимо модуль вектору \vec{N} :

$$|\vec{N}| = |\vec{P}| \cdot \sin \angle LKM = 30 \cdot \sin 45^\circ = 30 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2} \approx 21,213.$$

Відповідь: Величина силу тиску вітру на лівий скат ферми дорівнює 21,213 кН.

8. Нехай початкове положення вантажу визначається точкою $M(2; -5; 3)$, а кінцеве – точкою $N(4; 6; -1)$. Отже переміщення вантажу під дією сили $\vec{F} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}$ буде проводитися у напрямі вектора $\vec{S} = \overrightarrow{MN}$. Робота по переміщенню вантажу під дією сталої сили обчислюється за формулою

$$A = \vec{F} \cdot \vec{S}. \quad (2.17)$$

Тобто, для обчислення роботи необхідно знайти скалярний добуток векторів

$$A = F_x S_x + F_y S_y + F_z S_z.$$

Знайдемо координати вектора переміщення:

$$\overrightarrow{MN} = \vec{S} = \overrightarrow{(4 - 2; 6 - (-5); -1 - 3)} = \overrightarrow{(2; 11; -4)},$$

та обчислимо величину роботи

$$A = 3 \cdot 2 + 5 \cdot 11 + 2 \cdot (-4) = 6 + 55 - 8 = 54.$$

Відповідь: $A = 54$.

9. У загальному випадку L є функцією трьох змінних; b, h, α . Але за умовою задачі задано конкретні величини h і α , тому L буде функцією однієї змінної b . Відстань L від фундаменту до середини канави, в якій прокладається труба, обчислюємо за формулою (1.10):

$$L = h \cdot \text{ctg } \alpha + 0,5b + 0,4,$$

при $h = 1,5$ м, $\alpha = 30^\circ$.

Нам необхідно побудувати графіки залежності відстані між фундаментом і серединою канави для категорії ґрунту – гравій круглий. Знаходимо наближене значення $\operatorname{ctg} 30^\circ$ за допомогою таблиць тригонометричних функцій або звичайних калькуляторів, які мають таку опцію:

$$\operatorname{ctg} 30^\circ = 1,73.$$

Підставляємо отримане значення у формулу (1.10) і отримуємо наступну залежність:

$$L = 1,5 \cdot 1,73 + 0,5b + 0,4.$$

Побудуємо графік залежності $L(b)$ (рис. 2.3).

b	0	1
L	2,995	3,495




Рисунок 2.3

Відповідь: графік залежності відстані між фундаментом і серединою канави від ширини канави для категорії ґрунту гравій круглий представлено на рисунку 2.3.

10. Щоб скласти рівняння параболи для канатів підвісного мосту, обираємо систему координат як показано на рисунку 2.4.




Рисунок 2.4

Тоді вершина параболи точка O буде співпадати з початком системи координат. Точки B і C обмежують параболу, а точка A є точкою перетину відрізка BC і перпендикуляра, який проведено з точки O на цей відрізок.

Нехай прогин канату дорівнює $OA = 6$ м, а довжина прольоту $BC = 24$ м. Точки O , B і C належать параболі, тому у системі координат (рис.2.4) координати точок будуть такі: $O(0; 0)$, $C(12; 6)$, $B(-12; 6)$.

Лбираємо канонічне рівняння параболи з вершиною $O(0; 0)$, вітки параболи напрямлені вгору, парабола симетрична вісі Oy і проходить через точки $C(12; 6)$ і $B(-12; 6)$.

Застосуємо формулу

$$x^2 = 2py, \quad (2.18)$$

де $p \in R$.

Знайдемо значення параметру p . Для цього підставимо координати точок B або C у формулу (2.18).

Візьмемо координати точки $C(12; 6)$, тоді

$$12^2 = 2p \cdot 6;$$

$$p = 12.$$

Отже, канонічне рівняння параболи матиме вигляд

$$x^2 = 24y.$$

Відповідь: канати підвісного мосту наближено приймають форму параболи, яка задається рівнянням $x^2 = 24y$ у системі координат, зображеній на рисунку 2.4.

11. Для знаходження кута між двома скатами даху, застосуємо формулу знаходження косинуса кута між двома площинами, які задано загальними рівняннями:

$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ – загальне рівняння першої площини,

$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ – загальне рівняння другої площини,

$$\cos\varphi = \frac{|A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \quad (2.19)$$

Нехай, за умовою задачі задано точки:

$$A(160; 0; 0), B(100; 0; 160), C(100; 400; z_C), D(160; 50; 0),$$

$$E(x_E; 0; 200), F(0; 400; 200), K(-100; 0; 160),$$

а також площини KEF та $BCFE$. Позначимо через φ кут між скатами KEF і $BCFE$, це і буде кут між площинами KEF та $BCFE$, зображеними на рисунку 1.8.

Точки A, B, E, K належать одній площині; точки A, B, C, D також належать одній площині; і точки B, C, E, F також належать одній площині.

Складемо рівняння площини $ABCD$. Застосуємо формулу:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (2.20)$$

Підставимо координати точок $A(160; 0; 0)$, $B(100; 0; 160)$, $D(160; 50; 0)$, тоді:

$$\begin{vmatrix} x - 160 & y - 0 & z - 0 \\ 100 - 160 & 0 - 0 & 60 - 0 \\ 160 - 160 & 50 - 0 & 0 - 0 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} x - 160 & y & z \\ -60 & 0 & 160 \\ 0 & 50 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Обчислимо визначник, розкладаючи за елементами третього рядка:

$$-50(160(x - 160) + 60z) = 0,$$

$$8(x - 160) + 3z = 0,$$

$$8x + 3z - 1280 = 0,$$

отримаємо рівняння площини $ABCD$.

Знайдемо координату z_C точки C . Підставимо координати точки C в рівняння площини $ABCD$, отримаємо:

$$8 \cdot 100 + 3z - 1280 = 0,$$

$$3z = 480,$$

$$z = 160.$$

Отже, $z_C = 160$, $C(100; 400; 160)$.

Тепер складемо рівняння площини $BCFE$, знову застосуємо формулу (2.20), підставимо в неї точки $B(100; 0; 160)$, $C(100; 400; 160)$ і $F(0; 400; 200)$:

$$\begin{vmatrix} x - 100 & y - 0 & z - 160 \\ 100 - 160 & 400 - 0 & 160 - 160 \\ 0 - 100 & 400 - 0 & 200 - 160 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} x - 100 & y & z - 160 \\ 0 & 400 & 0 \\ -100 & 400 & 40 \end{vmatrix} = 0.$$

Обчислимо визначник, розкладаючи за елементами другого рядка:

$$400(40(x - 100) + 100(z - 160)) = 0,$$

$$2(x - 100) + 5(z - 160) = 0,$$

$$2x + 5z - 1000 = 0,$$

отримаємо рівняння площини $BCFE$.

Знайдемо координату x_E точки E . Підставимо координати точки E в рівняння площини $BCFE$, отримаємо:

$$2 \cdot x + 5 \cdot 200 - 1000 = 0,$$

$$x = 0.$$

Отже, $x_E = 0$, $E(0; 0; 200)$.

Тепер складемо рівняння площини KEF , знову застосуємо формулу (2.19) підставимо в неї точки $E(0; 0; 200)$, $F(0; 400; 200)$ і $K(-100; 0; 160)$:

$$\begin{vmatrix} x + 100 & y - 0 & z - 160 \\ 0 + 100 & 0 - 0 & 200 - 160 \\ 0 + 100 & 400 - 0 & 200 - 160 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} x + 100 & y & z - 160 \\ 100 & 0 & 40 \\ 100 & 400 & 40 \end{vmatrix} = 0.$$

Обчислимо визначник, розкладаючи за елементами другого рядка:

$$5(40y - 400(z - 160)) + 2(400(x + 100) - 100y) = 0,$$

$$2(x + 100) - 5(z - 160) = 0,$$

$$2x - 5z + 1000 = 0,$$

отримаємо рівняння площини KEF .

Обчислимо косинус кута φ між площинами KEF і $BCFE$ за формулою (2.19):

$$\cos\varphi = \frac{|2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + (-5) \cdot 5|}{\sqrt{2^2 + 0^2 + (-5)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 0^2 + 5^2}} = \frac{|-21|}{29} \approx 0,72.$$

Отже, $\varphi \approx 44^\circ$.

Відповідь: кут між скатами мансардної покрівлі наближено дорівнює 44° .

12. Щоб обчислити наближено збільшення об'єму циліндричної колони висотою H і радіусом R , на яку наклали штукатурку шаром ΔR , необхідно з'ясувати залежність об'єму колони від її геометричних вимірів.

За умовою задачі маємо циліндр, який характеризує форму колони. H – висота циліндру, R – радіус циліндру, V – об'єм циліндру. Так як радіус R циліндру змінюється у процесі накладання штукатурки, а його висота H є незмінною, то об'єм V є функцією від змінної R .

Застосуємо формулу для знаходження об'єму циліндру:

$$V(R) = \pi R^2 H \quad (2.21)$$

Позначимо через ΔR – зміну радіуса R циліндра, а через ΔV – зміну об'єму циліндра після зміни його радіуса на ΔR .

Для розв'язування задачі необхідно, щоб всі величини вимірювались в однакових одиницях виміру. Переведемо все у метри. Тоді, нехай $H = 3,5$ м, $R = 20$ см = $0,2$ м, $\Delta R = 0,5$ см = $= 0,005$ м.

Якщо радіус циліндру змінюється на ΔR , то його початковий об'єм $V(R)$ отримує приріст ΔV . Отже,

$$\Delta V \approx V'(R) \cdot \Delta R \quad (2.22)$$

Підставимо в (2.22) значення $\Delta R = 0,005$ (м), отримаємо:

$$\Delta V \approx 0,005 \cdot V'(R).$$

Знайдемо похідну функції $V(R)$:

$$V'(R) = (\pi R^2 H)' = 2\pi R H,$$

при $H = 3,5$ м маємо:

$$V'(R) = 7\pi R.$$

Обчислимо тепер ΔV при $R = 0,2$ м:

$$\Delta V \approx 0,005 \cdot V'(0,2) = 0,005 \cdot 7\pi \cdot 0,2 = 0,007\pi \approx 0,022 \text{ (м}^3\text{)}.$$

Відповідь: об'єм циліндричної колони, при накладанні штукатурки, збільшиться на $\Delta V \approx 0,022$ (м³).

13. **Сила світла** (c) – фізична величина, яка характеризує величину світлової енергії, яка передається у деякому напрямі за одиницю часу. Одиниця виміру у системі СІ: кандела (кд).

Освітленість (I) – це світлова величина, яка визначає кількість світла, який попадає на певну площу поверхні тіла. Одиниці виміру у системі СІ: люкс (лк).

Нехай $a = 2$ м, позначимо через $r = AB$ відстань від точки B (розташування лампочки) до точки A (точки на площині, в якій освітлення має бути найбільшим), $\angle OAB = \varphi$ – кут падіння променя відносно площини освітлення (рис. 2.5), I – освітленість площини, через c – силу джерела світла.




Рисунок 2.5

Трикутник $\triangle OAB$ прямокутний, $\angle AOB = 90^\circ$.
Освітленість у точці A задається формулою

$$I = \frac{c \cdot \sin \varphi}{r^2}. \quad (2.23)$$

За теоремою Піфагора маємо:

$$AB^2 = AO^2 + OB^2 \Leftrightarrow r^2 = a^2 + h^2 \Leftrightarrow r = \sqrt{a^2 + h^2} \quad (2.24)$$

$$\sin \angle BAO = \frac{OB}{AB} \Leftrightarrow \sin \varphi = \frac{h}{r}. \quad (2.25)$$

Підставимо співвідношення (2.24) і (2.25) у формулу (2.23), отримаємо:

$$I = \frac{c \cdot h}{\sqrt{(a^2 + h^2)^3}}.$$

Отримали функцію I , яка залежить від змінних h і c . Нехай сила світла c буде фіксованою величиною (сталюю), тоді освітленість I буде функцією від однієї змінної h . Щоб визначити на якій висоті h необхідно повісити лампочку, щоб освітленість I точок, які знаходяться від стовпа на відстані $a = 2$ м, була максимальною, треба знайти точку максимуму функції $I(h)$, де $0 < h < +\infty$.

Обчислимо похідну функції $I(h)$:

$$\begin{aligned} I'(h) &= \left(\frac{c \cdot h}{\sqrt{(a^2 + h^2)^3}} \right)' = \\ &= \frac{c \cdot h'(a^2 + h^2)^{3/2} - c \cdot h((a^2 + h^2)^{3/2})'}{(a^2 + h^2)^3} = \\ &= c \cdot \frac{(a^2 + h^2)^{3/2} - h \cdot \frac{3}{2}(a^2 + h^2)^{1/2} \cdot 2h}{(a^2 + h^2)^3} = \\ &= c \cdot \frac{a^2 + h^2 - 3h^2}{(a^2 + h^2)^{5/2}} = c \cdot \frac{a^2 - 2h^2}{(a^2 + h^2)^{5/2}}. \end{aligned}$$

Знайдемо критичні точки функції $I(h)$:

$$I'(h) = 0 \Leftrightarrow c \cdot \frac{a^2 - 2h^2}{(a^2 + h^2)^{5/2}} = 0 \Leftrightarrow$$

$$a^2 - 2h^2 = 0; h^2 = \frac{a^2}{2};$$

$$h = \pm \frac{a}{\sqrt{2}},$$

оскільки $0 < h < +\infty$, то $h = -\frac{a}{\sqrt{2}}$ не задовольняє умову задачі,

отже, $h = \frac{a}{\sqrt{2}}$ – єдина критична точка функції $I(h)$.

Проведемо дослідження критичної точки на екстремум. Розглянемо проміжок $0 < h < \frac{a}{\sqrt{2}}$: $c > 0$ і знаменник похідної також додатне число, а чисельник $a^2 - 2h^2 > 0$ на цьому проміжку. Значить і похідна $I'(h) > 0$ на проміжку $0 < h < \frac{a}{\sqrt{2}}$.

Розглянемо проміжок $h > \frac{a}{\sqrt{2}}$: $c > 0$ і знаменник похідної також додатне число, а чисельник $a^2 - 2h^2 < 0$ на цьому проміжку. Значить і похідна $I'(h) < 0$ на проміжку $h > \frac{a}{\sqrt{2}}$.

Отже, функція $I(h)$ у точці $h = \frac{a}{\sqrt{2}}$ набуває максимуму при $0 < h < +\infty$.

Отже, освітленість $I(h)$ буде максимальною, якщо освітлювальний прилад повісити на висоті $h = \frac{a}{\sqrt{2}}$ (м).

За умовою задачі $a = 2$ м, отже, $h = \frac{2}{\sqrt{2}} \approx 1,41$ (м).

Відповідь: висота стовпа з освітлювальним приладом $h \approx 1,41$ (м).

14. **Кривизна кривої** на площині, яка задана рівнянням $y = f(x)$, знаходять за формулою

$$k = \frac{|f''(x)|}{(1+(f'(x))^2)^{3/2}}. \quad (2.26)$$

Оберемо систему координат, як це показано на рисунку 2.6.




Рисунок 2.6 – Система координат

Нехай довжина прольоту дорівнює 18 м, а прогин каната з високою точністю співпадає із значенням $\frac{3(e^3+e^{-3}-2)}{2}$ м. Позначимо O – найнижчу точку ланцюгової лінії, а B та C – точки, які обмежують лінію. Точка A – точка перетину прямої BC та перпендикуляра, проведеного з точки O . В обраній системі координат точка O має координати $(0; 0)$. А відрізки мають довжину

$$OA = \frac{3(e^3+e^{-3}-2)}{2} \text{ (м)},$$

$$BA = AC = 9 \text{ (м)},$$

Тоді точки B та C мають координати:

$$B \left(-9; \frac{3(e^3+e^{-3}-2)}{2} \right), C \left(9; \frac{3(e^3+e^{-3}-2)}{2} \right).$$

При $x = 0$ $y = a$, отже, графік ланцюгової лінії буде задаватися рівнянням

$$y = \frac{a \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right)}{2} - a, \quad (2.27)$$

де a – додатне невідоме число. Знайдемо його з умови, що лінія проходить через точки O , B та C .

Підставимо координати точки C в рівняння (2.27):

$$\frac{3(e^3 + e^{-3} - 2)}{2} = \frac{a(e^{\frac{9}{a}} + e^{-\frac{9}{a}})}{2} - a,$$

помножимо обидві частини рівності на 2, отримаємо:

$$3(e^3 + e^{-3} - 2) = a(e^3 + e^{-3} - 2),$$

отже, $a = 3$.

Тому в обраній системі координат рівняння ланцюгової лінії буде мати такий вигляд

$$y = \frac{3(e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}})}{2} - 3.$$

Для знаходження кривизни за формулою (2.26) знайдемо першу та другу похідні функції $y = f(x)$:

$$y' = \left(\frac{3(e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}})}{2} - 3 \right)' = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}} - \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} \right) = \frac{1}{2} (e^{\frac{x}{3}} - e^{-\frac{x}{3}});$$

$$y'' = \left(\frac{1}{2} (e^{\frac{x}{3}} - e^{-\frac{x}{3}}) \right)' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}} + \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} \right) = \frac{1}{6} (e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}}).$$

За формулою (2.26) знайдемо кривизну ланцюгової лінії:

$$\begin{aligned} k &= \frac{\left| \frac{1}{6} (e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}}) \right|}{\left(1 + \left(\frac{1}{2} (e^{\frac{x}{3}} - e^{-\frac{x}{3}}) \right)^2 \right)^{3/2}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}}}{\left(1 + \frac{e^{\frac{2x}{3}} - 2 + e^{-\frac{2x}{3}}}{4} \right)^{3/2}} = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}}}{\left(\frac{e^{\frac{2x}{3}} + 4 + e^{-\frac{2x}{3}}}{4} \right)^{3/2}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}}}{\left(\frac{(e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}})^2}{4} \right)^{3/2}} = \frac{8}{6} \cdot \frac{e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}}}{(e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}})^3} = \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{3 \left(e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}} \right)^2}. \quad (2.28)$$

Побудуємо графік отриманої функції за допомогою платформи MS Excel. Для цього розіб'ємо інтервал $[-9; 9]$ на відрізки з кроком 0,5. Введемо в поле значень кривизни k отриману формулу. Повторимо цю процедуру для кожного значення аргументу (Ctrl+C – Ctrl+V) (див. рис. 2.7).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		x	k						
3		-9	0,003289						
4		-8,5	0,004581						
5		-8	0,006376						
6		-7,5	0,008864						
7		-7	0,012306						
8		-6,5	0,017048						
9		-6	0,02355						
10		-5,5	0,032404						
11		-5	0,044345						
12		-4,5	0,060236						
13		-4	0,080998						
14		-3,5	0,107447						
15		-3	0,139991						

Рисунок 2.7 – Обчислення значень кривизни ланцюгової лінії за допомогою платформи MS Excel

За результатами обчислення отримаємо залежність кривизни k від координати x (рис. 2.8) та побудуємо графік отриманої функції (рис. 2.9).

2	x	k				
3		-9	0,003289	22		0,5 0,324243
4		-8,5	0,004581	23		1 0,298877
5		-8	0,006376	24		1,5 0,262149
6		-7,5	0,008864	25		2 0,220121
7		-7	0,012306	26		2,5 0,178173
8		-6,5	0,017048	27		3 0,139991
9		-6	0,02355	28		3,5 0,107447
10		-5,5	0,032404	29		4 0,080998
11		-5	0,044345	30		4,5 0,060236
12		-4,5	0,060236	31		5 0,044345
13		-4	0,080998	32		5,5 0,032404
14		-3,5	0,107447	33		6 0,02355
15		-3	0,139991	34		6,5 0,017048
16		-2,5	0,178173	35		7 0,012306
17		-2	0,220121	36		7,5 0,008864
18		-1,5	0,262149	37		8 0,006376
19		-1	0,298877	38		8,5 0,004581
20		-0,5	0,324243	39		9 0,003289
21		0	0,333333			

Рисунок 2.8 – Обчислені значення кривизни ланцюгової лінії




Рисунок 2.9 – Побудова графіка функції за допомогою платформи MS Excel

Графік залежності кривизни від координати представлений на рисунку 2.10.



Рисунок 2.9 – Кривизна ланцюгової лінії

15. **Грошовий потік** – це будь-який рух грошових коштів між учасниками грошового обігу.

Дисконтована вартість – це сума, яку необхідно використати у заданий момент часу для отримання у майбутньому очікуваної суми при встановленій на ринку відсотковій ставці.

За умовою задачі $I(t)$ – це швидкість грошового потоку, p – відсоткова ставка, t – час.

Позначимо через $\Pi(t)$ – дисконтована вартість грошового потоку.

Дисконтовану вартість грошового потоку знаходять за формулою

$$\Pi(t) = \int_0^T I(t) \cdot e^{-p \cdot t} dt, \quad (2.29)$$

де $[0; T]$ – проміжок часу, який розглядають.

Нехай у нашому випадку $T = 25$ (років), $I(t) = -a_2 t^2 + a_1 t + a_0 = -t^2 + 25t + 10$, $p = 5\%$, тоді:

$$\Pi(t) = \int_0^{25} (-t^2 + 25t + 10) \cdot e^{-0,05 \cdot t} dt =$$

застосуємо метод інтегрування частинами:

$$\int_a^b u \cdot dv = u \cdot v \Big|_a^b - \int_a^b v \cdot du,$$

тоді

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{l} u = -t^2 + 25t + 10; \quad du = (-2t + 25)dt; \\ dv = e^{-0,05t} dt; \quad v = -20 \cdot e^{-0,05t} \end{array} \right| \\ & = -20(-t^2 + 25t + 10) \cdot e^{-0,05t} \Big|_0^{25} + \\ & + 20 \int_0^{25} (-2t + 25) e^{-0,05t} dt = \end{aligned}$$

ще раз застосуємо інтегрування частинами:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{l} u = -2t + 25 \quad du = -2dt \\ dv = e^{-0,05t} dt \quad v = -20e^{-0,05t} \end{array} \right] \\ & = -20(-t^2 + 25t + 10) e^{-0,05t} \Big|_0^{25} - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -20 \cdot 20(-2t + 25)e^{-0,05 \cdot t} \Big|_0^{25} - 20 \cdot 20 \cdot 2 \int_0^{25} e^{-0,05t} dt = \\
& = -20(-t^2 + 25t + 10)e^{-0,05 \cdot t} \Big|_0^{25} - \\
& -20 \cdot 20(-2t + 25)e^{-0,05 \cdot t} \Big|_0^{25} + 20 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 20e^{-0,05 \cdot t} \Big|_0^{25} = \\
& = 20(t^2 - 25t - 10 + 40t - 500 + 800)e^{-0,05 \cdot t} \Big|_0^{25} = \\
& = 20(t^2 + 15t + 290)e^{-0,05 \cdot t} \Big|_0^{25} = \\
& = 20e^{-1,25}(625 + 375 + 290) - 20 \cdot 290 \approx 1591,7 \text{ (млн грн)}
\end{aligned}$$

Відповідь: дисконтована вартість грошового потоку під будівництво науково-дослідного центру складає приблизно $\Pi(t) \approx 1591,7$ млн грн.

16. За умовою задачі виставковий павільйон має форму параболічного циліндру з вимірами $a = 8$ м, $b = 25$ м, $h = 10$ м. Позначимо V – об’єм виставкового павільйону, S – площу його покриття, а S_1 – площу перерізу. Поперечним перерізом павільйону буде частина параболи, яка обмежена прямою. Оберемо систему координат, як це показано на рисунку 2.10.




Рисунок 2.10 – Схематичне зображення виставкового павільйону

За рисунком 2.10 бачимо, що будівельний об'єм павільйона можна знайти за формулою

$$V = S_1 \cdot b,$$

де S_1 – площа фігури, яка обмежена параболою AOB та прямою $y = h$.

Площу фігури обчислимо за формулою

$$S = \int_a^b (y_2(x) - y_1(x)) dx. \quad (2.30)$$

Але перед цим нам необхідно записати рівняння параболи, яка проходить через точки $A(-8; 10)$ і $B(8; 10)$.

Відповідно до обраної системи координат, запишемо рівняння параболи, симетричної відносно осі ординат з вершиною в початку координат:

$$x^2 = 2py$$

де p – параметр параболи. Визначимо його з умови, що лінія проходить через, наприклад, точку $A(-8; 10)$:

$$(-8)^2 = 2 \cdot p \cdot 10; \quad p = \frac{64}{20} = \frac{16}{5}.$$

Остаточо маємо:

$$x^2 = 2 \cdot \frac{16}{5} \cdot y; \quad \text{або} \quad y = \frac{5}{32} x^2.$$

Обчислимо площу фігури за формулою (2.30):

$$\begin{aligned} S &= \int_{-8}^8 \left(10 - \frac{5}{32} x^2 \right) dx = \left(10x - \frac{5}{32} \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-8}^8 = \\ &= 10 \cdot 8 - \frac{5}{32} \frac{8^3}{3} - 10 \cdot (-8) + \frac{5}{32} \frac{(-8)^3}{3} = \frac{320}{3} \approx 106,3 \text{ (м}^2\text{)}. \end{aligned}$$

Площу покриття виставкового павільйону, знайдемо за формулою

$$S_{\Pi} = l \cdot b, \tag{2.31}$$

де l – довжина дуги параболи $y = \frac{5}{32} x^2$ між точками $A(-8; 10)$ і $B(8; 10)$, яка обчислюється за формулою

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx, \tag{2.32}$$

а b – довжина павільйона.

Обчислимо дожину дуги за формулою (2.32). Після підстановки отримаємо інтеграл, який можна обчислити за допомогою тригонометричної підстановки або частинами. Ми обрали двократне інтегрування частинами (зворотний інтеграл):

$$y = \frac{5}{32} x^2 \quad y' = \frac{5}{16} x;$$

$$\begin{aligned}
 l &= \int_{-8}^8 \sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2} dx = \left[\begin{array}{l} u = \sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2} \\ dv = dx \\ \frac{25}{256}x dx \\ du = \frac{\frac{25}{256}x dx}{\sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2}} \\ v = x \end{array} \right] = \\
 &= x \sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2} \Big|_{-8}^8 - \int_{-8}^8 \frac{\left(\frac{25}{256}x^2 + 1\right) - 1}{\sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2}} dx = \\
 &= 8\sqrt{29} - \int_{-8}^8 \sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2} dx + \int_{-8}^8 \frac{dx}{\sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2}};
 \end{aligned}$$

другий доданок співпадає з початковим інтегралом, тому введемо позначення $l = \int_{-8}^8 \sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2} dx$, маємо:

$$\begin{aligned}
 2l &= 8\sqrt{29} + \frac{16}{5} \ln \left| \frac{5}{16}x + \sqrt{1 + \frac{25}{256}x^2} \right| \Big|_{-8}^8; \\
 l &= 4\sqrt{29} + \frac{16}{5} \ln \left| \frac{\sqrt{29}+5}{\sqrt{29}-5} \right| \approx 36,08 \text{ (м)}.
 \end{aligned}$$

Отже, площа покриття виставкового павільйону дорівнює

$$S_{\Pi} = 36,08 \cdot 25 = 902 \text{ (м}^2\text{)}.$$

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Коваленко Л. Б. Вища математика. Модуль 1 : підручник / Л. Б. Коваленко Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – 273 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/63825/>, вільний).
2. Коваленко Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 1 : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2024. – 284 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/66312/>, вільний).
3. Коваленко Л. Б. Вища математика. Модуль 1 : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 256 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/41621/>, вільний).
4. Коваленко Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 1 : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 250 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/40637/>, вільний).
5. Коваленко Л. Б. Вища математика. Модуль 2 : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 221 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/47207/>, вільний).
6. Коваленко Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2 : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 192 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/48566/>, вільний).
7. Коваленко Л. Б. Вища математика. Модуль 3 : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,

2019. – 233 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/55299/>, вільний).

8. Коваленко Л. Б. Навчальний довідник з дисципліни «Вища математика». Частина 1 (для студентів 1 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Л. Б. Коваленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 44 с. Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/58511/>, вільний).

9. Коваленко Л. Б. Навчальний довідник з дисципліни «Вища математика». Частина 2 (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Л. Б. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 55 с. – Існує електрон. версія. (Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/61774/>, вільний).

10. Станішевський С. О. Вища математика / С. О. Станішевський. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 270 с.

ДОДАТОК А
Приклад оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ
ЗАВДАННЯ
З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Виконав: студент (-ка) ___ курсу
факультету _____
групи _____

(ПІБ)

Перевірив: _____

Електронне навчальне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ
З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)

Укладачі: **КОВАЛЕНКО** Людмила Борисівна,
ВОРОНОВСЬКА Лариса Петрівна,
КУЗНЕЦОВА Ганна Анатоліївна

Відповідальний за випуск *Л. Б. Коваленко*
За авторською редакцією
Комп'ютерне верстання *Л. Б. Коваленко*

План 2025, поз. 118М

Підп. до друку 12.02.2025. Формат 60 × 84/16.
Ум. друк. арк. 3,4.

Видавець і виготовлювач:
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова,
вул. Чорноглазівська (Маршала Бажанова), 17, Харків, 61002.
Електронна адреса: office@kname.edu.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
ДК № 5328 від 11.04.2017.